圧力計アクセサリ

Accessories for Pressure Gauges

概　要

圧力計のご使用に当っては、その取付方法がいろいろあり、その目的によって種々のアクセサリが必要となります。
弊社では、圧力計の性能を十分発揮させ長時間にわたり適切にご使用いただけるよう、各種アクセサリを製作しております。

高圧ガス保安法、原子力設備の技術標準、発電用火力設備の標準、ボイラ構造規格等、各種法律、規格に適用する仕様品につきましては都度お問い合わせ下さい。

ゲージコック FC

圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一時遮断するために用います。

ゲージバルブ FV

圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一時遮断するために用います。



ゲージセーバ FG

圧力が急激に変化し一時的な過圧がかかるような場合に用います。

ダンプナ FD

脈動圧緩和用で、圧力振幅を調整できる可変タイプです。



ジョイント FJ

異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。

パイプサイホン FP

蒸気圧力測定又は測定流体が高温の場合に用います。



パッキン FJ80

ストレートネジのシートに用います。

タンクサイホン FT

測定流体の置換用、禁油用として用います。



ハリヌキ FS20

ハンマ FS21

圧力計の調整に用います。

取付方法

ゲージコック　FC



ゲージバルブ　FV



測定流体を一時的に遮断する場合に使用します。

ゲージセーバ　FG



一時的な過圧の遮断に使用します。

パイプサイホン FP



蒸気圧測定等高温の場合に使用します。

ダンプナ　FD



脈動がある場合はダンプナ（またはFSスロットル）を使用します。

ジョイント　FJ



異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合に使用します。

タンクサイホン　FT



測定流体の置換用として使用します。

配管方法例



ゲージコック

圧力計等の着脱時、計測圧力を一時、遮断する際に用いられるもので、保全管理上取付けが必要です。

使用流体：
FC10、FC11　液体用
FC20　気体用
接続形式：
FC10、FC11　ターンバックル式　×オスネジ
FC20　メスネジ（ユニオン）×オスネジ
最高使用圧力：
FC10、FC11　2MPa
FC20　1MPa
耐圧試験圧力：
FC10、FC11　3MPa
FC20　1.5MPa
使用流体温度：
80℃以下
外　装：
生地　※FC10、FC11は黄銅生地及びNiメッキ

質　量：
約0.3kg
※バイパスコックも製作致します。（モデル:FC30・31）
接液部材質：

	黄　銅　製	ステンレス製
FC10 FC11	CAC203, C3604BD, C1100BD PTFE, SUS316	SUS316, PTFE
FC20	C3771BD, C3604BD, PTFE	SUS316, PTFE

高温用（200℃以下）については、別途お問い合せ下さい。
パッキン：
FC10、FC11　黄銅製　C1100BDレンズパッキン付属（メネジ側）
SUS製　SUS316レンズパッキン付属（メネジ側）
FC20　PTFE平パッキン付属

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F C			—				—	X	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ゲージコック				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル	1	0	メスネジ（ターンバックル）×オスネジ　液体用	
	1	1	メスネジ（ターンバックル）×オスネジ　液体用（ベントホール付）	
	2	0	メスネジ（ユニオン）×オスネジ　気体用	
④ グランドパッキン（仕様コード）			X	標準パッキン：PTFE
				その他指定
⑧ 処理			0	ナシ
			1	禁油処理
			2	禁水処理
			3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント			0	ナシ
			1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。



FC10−□□□
FC11−□□□



FC20−□□□

形　番			$d_1 \times d_2$ (メス)(オス)	(E)	B×C六角
黄銅製(Niメッキ)	黄銅製	ステンレス製			
FC1□−330	FC1□−331	FC1□−333	G3／8×G3／8B	13	22×25.4
FC1□−340	FC1□−341	FC1□−343	G3／8×G1／2B		
FC1□−380	FC1□−381	FC1□−383	G3／8×R3／8		
FC1□−390	FC1□−391	FC1□−393	G3／8×R1／2		
FC1□−3C0	FC1□−3C1	FC1□−3C3	G3／8×3／8NPT	15	
FC1□−3D0	FC1□−3D1	FC1□−3D3	G3／8×1／2NPT		
FC1□−430	FC1□−431	FC1□−433	G1／2×G3／8B		27×31.2
FC1□−440	FC1□−441	FC1□−443	G1／2×G1／2B		
FC1□−480	FC1□−481	FC1□−483	G1／2×R3／8	13	
FC1□−490	FC1□−491	FC1□−493	G1／2×R1／2		
FC1□−4C0	FC1□−4C1	FC1□−4C3	G1／2×3／8NPT		
FC1□−4D0	FC1□−4D1	FC1□−4D3	G1／2×1／2NPT		
——	FC20−331	FC20−333	G3／8×G3／8B	16	21×24.2
	FC20−361	FC20−363	G3／8×φ6		
	FC20−371	FC20−373	G3／8×Rc1／4		
	FC20−3B1	FC20−3B3	G3／8×1／4NPT		

ゲージバルブ

ゲージコックと同様、圧力計等の着脱時、計測圧力を一時、遮断する際に用いられるもので、保全管理上取付けが必要です。

使用流体：
FV10　液体用
FV15　気体用
接続形式：
ターンバックル式×オスネジ
最高使用圧力：
FV10、FV15　20MPa
耐圧試験圧力：
FV10、FV15　30MPa
使用流体温度：
FV10　80℃以下
高温用（200℃以下）については別途、お問い合せ下さい。
FV15　−45〜80℃

接液部材質：
鉄製　SF440A, S45C, SGD400-D, PTFE, SUS316
ステンレス製　SUS316, PTFE, NBR
外　装：
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地
パッキン：
FV10、FV15　鉄製　C1100BDレンズパッキン付属
ステンレス製　SUS316レンズパッキン付属
質　量：
約0.6kg

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F V 1	□	—	□	□	□	—	X	×	×	×	□	×	×	×	×	×	×	□
ゲージバルブ			①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル	0	メスネジ（ターンバックル）×オスネジ　液体用		
	5	メスネジ（ターンバックル）×オスネジ　気体用		
④ グランドパッキン（仕様コード）	X	標準パッキン：PTFE		
	□	その他指定		
⑧ 処理			0	ナシ
			1	禁油処理
			2	禁水処理
			3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント			0	ナシ
			1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。



FV10

形番		d1×d2 (メス)(オス)	(E)	B×C六角
鉄製	ステンレス製			
FV10−332	FV10−333	G3/8×G3/8B	13	22×25.4
FV10−382	FV10−383	G3/8×R3/8		
FV10−3C2	FV10−3C3	G3/8×3/8NPT		
FV10−432	FV10−433	G1/2×G3/8B	15	27×31.2
FV10−442	FV10−443	G1/2×G1/2		
FV10−492	FV10−493	G1/2×R1/2		

※ バルブを開で使用する場合は、ハンドルを左いっぱいに回し、バックシートをきかせて下さい。
（弁棒のパッキン部からの洩れを防ぐことができます）



FV15

形番	材質	d1×d2 (メス)(オス)	E	F	G	B×C六角
FV15−333	ステンレス製	G3/8×G3/8B	13	18	35	22×25.4
FV15−343		G3/8×G1/2B		20	37	
FV15−443		G1/2×G1/2B	15			27×31.2

ゲージセーバ

オーバ圧（圧力レンジを超える圧力）が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します。

エレメント：
FG10　ピストン式
FG20、FG30　ベローズ式
使用流体：
FG10、FG20　気体又は液体
FG30　気体のみ
但し、真空ではご使用になれません。
最高使用圧力（耐圧試験圧力）：
FG10　30MPa
FG20　1.5MPa
FG30　1MPa
再現性：
FG10、FG20　5%max.P.
FG30　10%max.P.
接断差：
20%max.P.

使用流体温度：
80℃以下
接液部材質：

FG10	黄銅製	C3604BD, SUS316, フッソゴム, PTFE
	ステンレス製	SUS316, フッソゴム, PTFE
FG20	黄銅製	C3604BD, C5212R（但し※はSUS316L）, SUS316, フッソゴム, PTFE
	ステンレス製	SUS316, SUS316L, フッソゴム, PTFE
FG30	黄銅製	C3604BD, C5212R, SUS316, フッソゴム, PTFE
	ステンレス製	SUS316, SUS316L, フッソゴム, PTFE

質　量：
FG10　約1 kg
FG20　約1.8 kg
FG30　約2.5 kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。
負圧ではご使用になれません。

セット圧力調整範囲

FG10（高圧用）				FG20（中圧用）				FG30（気体用）	
0.6MPaを超え2MPa以下		5MPaを超え10MPa以下		25kPaを超え40kPa以下		0.08MPaを超え0.2MPa以下		5kPa以上	10kPa以下
1MPa	3MPa	7MPa	15MPa	0.03MPa	0.06MPa	0.15MPa	0.3MPa	10kPa	25kPa
2MPa	5MPa	10MPa	20MPa	0.04MPa	0.08MPa	0.2MPa	0.6MPa		
3MPa	6MPa			0.06MPa	0.15MPa	0.3MPa	1MPa		

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様ご指定下さい。

モデルNo.

F G	□ □	—	□ □ □	—	× × × ×	□	× × × × × × ×	□
ゲージセーバー			① ② ③		④ ⑤ ⑥ ⑦	⑧	⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑮

形番

選択仕様	付加仕様（オプション）	
⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	B	E	F	H
FG10−331	FG10−333	G3/8×G3/8B	41	16	18	71
FG10−441	FG10−443	G1/2×G1/2B	43	18	20	73
FG10−381	FG10−383	G3/8×R3/8	41	16	18	71
FG10−491	FG10−493	G1/2×R1/2	43	18	20	73
FG10−DD1	FG10−DD3	1/2NPT×1/2NPT		17		



FG10−□□□

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	B	E	F	H
FG20−331	FG20−333	G3/8×G3/8B	58	16	18	103
FG20−441	FG20−443	G1/2×G1/2B	60	18	20	105
FG20−381	FG20−383	G3/8×R3/8	58	16	18	103
FG20−491	FG20−493	G1/2×R1/2	60	18	20	105
FG20−DD1	FG20−DD3	1/2NPT×1/2NPT		17		



FG20−□□□

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	B	E	F	H
FG30−331	FG30−333	G3/8×G3/8B	68	16	18	123
FG30−441	FG30−443	G1/2×G1/2B	70	18	20	125
FG30−381	FG30−383	G3/8×R3/8	68	16	18	123
FG30−491	FG30−493	G1/2×R1/2	70	18	20	125



FG30−□□□

＊1 銀ろう付……黄銅製
＊2 TIG溶接……ステンレス製

ダンプナ

脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。

使用流体：
液体

接続形式：
FD10　メスネジ×オスネジ
FD12　メスネジ×メスネジ

最高使用圧力：
20MPa

耐圧試験圧力：
30MPa

使用流体温度：
80℃以下

接液部材質：
黄銅製　C3604BD，SUS316，PTFE
ステンレス製　SUS316，PTFE

外　装：
生地

質　量：
約0.23kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F D	□	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ダンプナ				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番	選択仕様	付加仕様（オプション）	
	⑧ 処理	0	ナシ
		1	禁油処理
		2	禁水処理
		3	禁油・禁水処理
	⑮ ドキュメント	0	ナシ
		1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	E	F
FD10−221	FD10−223	G1/4×G1/4B	43	14	16
FD10−271	FD10−273	G1/4×R1/4	38		
FD10−331	FD10−333	G3/8×G3/8B	40	16	18
FD10−381	FD10−383	G3/8×R3/8			
FD10−441	FD10−443	G1/2×G1/2B	42	18	20
FD10−491	FD10−493	G1/2×R1/2			
FD10−771	FD10−773	Rc1/4×R1/4	50	12	16
FD10−881	FD10−883	Rc3/8×R3/8	54	14	18
FD10−991	FD10−993	Rc1/2×R1/2	59	17	20
FD10−BB1	FD10−BB3	1/4NPT×1/4NPT	50	12	16
FD10−CC1	FD10−CC3	3/8NPT×3/8NPT	54	14	18
FD10−DD1	FD10−DD3	1/2NPT×1/2NPT	59	17	20



FD10−□□□

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(メス)	A	E	F
FD12−221	FD12−223	G1/4×G1/4	60	14	14
FD12−321	FD12−323	G3/8×G1/4	62	16	
FD12−331	FD12−333	G3/8×G3/8	61		16
FD12−421	FD12−423	G1/2×G1/4	64	18	14
FD12−441	FD12−443	G1/2×G1/2	65		16
FD12−771	FD12−773	Rc1/4×Rc1/4	51	12	12
FD12−881	FD12−883	Rc3/8×Rc3/8	55	14	14
FD12−971	FD12−973	Rc1/2×Rc1/4	63	17	12
FD12−991	FD12−993	Rc1/2×Rc1/2	60		17



FD12−□□□

ダンプナ（高圧タイプ）

脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。

使用流体：
液体

接続形式：
FD11　メスネジ×オスネジ
FD13　メスネジ×メスネジ

最高使用圧力：
35MPa（高圧タイプ）
※100MPaの高圧タイプも製作致します。（FD30）

耐圧試験圧力：
50MPa（高圧タイプ）

使用流体温度：
80℃以下

接液部材質：
黄銅製　C3604BD，SUS316，PTFE
ステンレス製　SUS316，PTFE

外　装：
生地

質　量：
約0.23kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F D	□	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ダンプナ				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番

選択仕様

付加仕様（オプション）

⑧ 処理

0	ナシ
1	禁油処理
2	禁水処理
3	禁油・禁水処理

⑮ ドキュメント

0	ナシ
1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	E	F
FD11−221	FD11−223	G1/4×G1/4B	43	14	16
FD11−271	FD11−273	G1/4×R1/4	38		
FD11−331	FD11−333	G3/8×G3/8B	40	16	18
FD11−381	FD11−383	G3/8×R3/8			
FD11−441	FD11−443	G1/2×G1/2B	42	18	20
FD11−491	FD11−493	G1/2×R1/2			
FD11−771	FD11−773	Rc1/4×R1/4	50	12	16
FD11−881	FD11−883	Rc3/8×R3/8	54	14	18
FD11−991	FD11−993	Rc1/2×R1/2	59	17	20
FD11−BB1	FD11−BB3	1/4NPT×1/4NPT	50	12	16
FD11−CC1	FD11−CC3	3/8NPT×3/8NPT	54	14	18
FD11−DD1	FD11−DD3	1/2NPT×1/2NPT	59	17	20



FD11−□□□

形番 黄銅製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(メス)	A	E	F
FD13−221	FD13−223	G1/4×G1/4	60	14	14
FD13−321	FD13−323	G3/8×G1/4	62	16	
FD13−331	FD13−333	G3/8×G3/8	61		16
FD13−421	FD13−423	G1/2×G1/4	64	18	14
FD13−441	FD13−443	G1/2×G1/2	65		16
FD13−771	FD13−773	Rc1/4×Rc1/4	51	12	12
FD13−881	FD13−883	Rc3/8×Rc3/8	55	14	14
FD13−971	FD13−973	Rc1/2×Rc1/4	63	17	12
FD13−991	FD13−993	Rc1/2×Rc1/2	60		17



FD13−□□□

パイプサイホン１

測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。

使用流体：
気体又は液体
接続形式：
メスネジ×オスネジ
最高使用圧力：
20MPa
耐圧試験圧力：
30MPa
使用流体温度：
350℃以下
接液部材質：

鉄製	SGD400-D，STPG370
ステンレス製	SUS316，SUS316TP

巻　き：

FP10	一重巻
FP20	二重巻

外　装：

鉄製	Niメッキ
ステンレス製	生地

質　量：

FP10	約0.4kg
FP20	約0.6kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F P	□	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×	□	□	×	×	×	×	×	□
パイプサイホン				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル	1	0	メスネジ×オスネジ　一重巻	
	2	0	メスネジ×オスネジ　二重巻	

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑨ その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）接続ネジ指定
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。



一重巻

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	B2	E	F	B×C六角	B1×C1六角
FP10−222	FP10−223	G1／4×G1／4B	212	108	10	16	19×21.4	19×21.9
FP10−332	FP10−333	G3／8×G3／8B	215	110	13	18	22×25.4	
FP10−382	FP10−383	G3／8×R3／8						
FP10−442	FP10−443	G1／2×G1／2B	217	112	15	20	27×31.2	22×25.4
FP10−492	FP10−493	G1／2×R1／2						
FP10−882	FP10−883	Rc3／8×R3／8	215	110	14	18	22×25.4	19×21.9
FP10−992	FP10−993	Rc1／2×R1／2	219	112	17	20	27×31.2	22×25.4
FP10−CC2	FP10−CC3	3／8NPT×3／8NPT	215	110	14	18	22×25.4	19×21.9
FP10−DD2	FP10−DD3	1／2NPT×1／2NPT	219	112	17	20	27×31.2	22×25.4

二重巻

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	B2	F	E	B×C六角	B1×C1六角
FP20−332	FP20−333	G3／8×G3／8B	215	110	13	18	22×25.4	19×21.9
FP20−382	FP20−383	G3／8×R3／8						
FP20−442	FP20−443	G1／2×G1／2B	217	112	15	20	27×31.2	22×25.4
FP20−492	FP20−493	G1／2×R1／2						
FP20−BB2	FP20−BB3	1／4NPT×1／4NPT	191	98	12	16	19×21.9	19×21.9

パイプサイホンの冷却効果について

パイプサイホンの冷却効果はパイプ径、肉厚、長さ又室温、通気状態などの取付環境により異なりますが、一例として、蒸気圧力測定の一般的な使い方によるパイプサイホン自体の冷却効果を下図に示します。





パイプサイホン１（高圧タイプ）

測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。

使用流体：
気体又は液体
接続形式：
メスネジ×オスネジ
最高使用圧力：
35MPa（高圧タイプ）
耐圧試験圧力：
50MPa（高圧タイプ）
使用流体温度：
350℃以下
接液部材質：
鉄製　SGD400-D，STPG370
ステンレス製　SUS316，SUS316TP

巻　き：
FP11　一重巻
FP21　二重巻
外　装：
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地
質　量：
FP11　約0.4kg
FP21　約0.6kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F P	□ □	—	□ □ □	—	×	×	×	×			×	×	×	×	×	
パイプサイホン			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル	1	1	メスネジ×オスネジ　一重巻（高圧タイプ）	
	2	1	メスネジ×オスネジ　二重巻（高圧タイプ）	

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑨ その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）接続ネジ指定
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。



一重巻

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	B2	E	F	B×C六角	B1×C1六角
FP11−222	FP11−223	G1／4×G1／4B	212	108	10	16	19×21.4	19×21.9
FP11−332	FP11−333	G3／8×G3／8B	215	110	13	18	22×25.4	
FP11−382	FP11−383	G3／8×R3／8						
FP11−442	FP11−443	G1／2×G1／2B	217	112	15	20	27×31.2	22×25.4
FP11−492	FP11−493	G1／2×R1／2						
FP11−882	FP11−883	Rc3／8×R3／8	215	110	14	18	22×25.4	19×21.9
FP11−992	FP11−993	Rc1／2×R1／2	219	112	17	20	27×31.2	22×25.4
FP11−CC2	FP11−CC3	3／8NPT×3／8NPT	215	110	14	18	22×25.4	19×21.9
FP11−DD2	FP11−DD3	1／2NPT×1／2NPT	219	112	17	20	27×31.2	22×25.4

二重巻

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	B2	F	E	B×C六角	B1×C1六角
FP21−332	FP21−333	G3／8×G3／8B	215	110	13	18	22×25.4	19×21.9
FP21−382	FP21−383	G3／8×R3／8						
FP21−442	FP21−443	G1／2×G1／2B	217	112	15	20	27×31.2	22×25.4
FP21−492	FP21−493	G1／2×R1／2						
FP21−BB2	FP21−BB3	1／4NPT×1／4NPT	191	98	12	16	19×21.9	19×21.9

パイプサイホンの冷却効果について

パイプサイホンの冷却効果はパイプ径、肉厚、長さ又室温、通気状態などの取付環境により異なりますが、一例として、蒸気圧力測定の一般的な使い方によるパイプサイホン自体の冷却効果を下図に示します。





パイプサイホン 2

測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。

使用流体：
気体又は液体
接続形式：
メスネジ（ユニオン）×JISフランジ
最高使用圧力：
フランジによる
使用流体温度：
350℃以下

耐圧試験圧力：
30MPa （但し、フランジは除く）
接液部材質：

鉄製	SGD400-D，S25C，STPG370
ステンレス製	SUS316，SUS316TP

巻　き：
一重巻

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F	P	5	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×	□	□	×	×	×	×	×	□
パイプサイホン					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番									選択仕様				付加仕様（オプション）							

モデル	0	メスネジ（ユニオン）×JISフランジ（RF）
	1	メスネジ（ユニオン）×JISフランジ（FF）

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑨ その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 接続ネジ指定
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、取扱説明書、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

メスネジ×JISフランジ（RF）

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d_1×フランジ	A	B	D	T	g	C	E	B×C六角
FP50−332	FP50−333	G3／8×10K10A	195	90	90	12	46	65	13	22×25.4
FP50−342	FP50−343	G3／8×10K15A			95		51	70		
FP50−362	FP50−363	G3／8×10K20A			100	14	56	75		
FP50−432	FP50−433	G1／2×10K10A			90	12	46	65	15	27×31.2
FP50−442	FP50−443	G1／2×10K15A			95		51	70		
FP50−462	FP50−463	G1／2×10K20A			100	14	56	75		
FP50−832	FP50−833	G3／8×20K10A			90		46	65	13	22×25.4
FP50−842	FP50−843	G3／8×20K15A			95		51	70		
FP50−862	FP50−863	G3／8×20K20A	200	95	100	16	56	75		
FP50−932	FP50−933	G1／2×20K10A	195	90	90	14	46	65	15	27×31.2
FP50−942	FP50−943	G1／2×20K15A			95		51	70		
FP50−962	FP50−963	G1／2×20K20A	200	95	100	16	56	75		



メスネジ×JISフランジ（FF）

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d_1×フランジ	A	B	D	T	C	E	B×C六角
FP51−332	FP51−333	G3／8×10K10A	195	90	90	12	65	13	22×25.4
FP51−342	FP51−343	G3／8×10K15A			95		70		
FP51−362	FP51−363	G3／8×10K20A			100	14	75		
FP51−432	FP51−433	G1／2×10K10A			90	12	65	15	27×31.2
FP51−442	FP51−443	G1／2×10K15A			95		70		
FP51−462	FP51−463	G1／2×10K20A			100	14	75		
FP51−832	FP51−833	G3／8×20K10A			90		65	13	22×25.4
FP51−842	FP51−843	G3／8×20K15A			95		70		
FP51−862	FP51−863	G3／8×20K20A	200	95	100	16	75		
FP51−932	FP51−933	G1／2×20K10A	195	90	90	14	65	15	27×31.2
FP51−942	FP51−943	G1／2×20K15A			95		70		
FP51−962	FP51−963	G1／2×20K20A	200	95	100	16	75		



タンクサイホン

食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体（油等）の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。

使用流体：
液体
接続形式：
メスネジ×オスネジ
※メスネジ×ツギテ付（FT20・21）、ソケット溶接式×ソケット溶接式（FT50）も製作致します。
最高使用圧力：
FT10　15MPa
FT11　35MPa　高圧タイプ
耐圧試験圧力：
FT10　20MPa
FT11　50MPa
タンク容量：
80ml

使用流体温度：
350℃以下
接液部材質：
鉄製　SGD400-D
ステンレス製　SUS316
外　装：
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地
質　量：
約1.6kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F T 1	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
タンクサイホン			①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番		
モデル	0	標準
	1	高圧タイプ

選択仕様		
⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、取扱説明書、ミルシート

付加仕様（オプション）

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	E	F
FT10−332	FT10−333	G3/8×G3/8B	145	16	18
FT10−342	FT10−343	G3/8×G1/2B			20
FT10−382	FT10−383	G3/8×R3/8			18
FT10−392	FT10−393	G3/8×R1/2			20
FT10−432	FT10−433	G1/2×G3/8B		18	18
FT10−442	FT10−443	G1/2×G1/2B			20
FT10−482	FT10−483	G1/2×R3/8			18
FT10−492	FT10−493	G1/2×R1/2			20
FT10−832	FT10−833	Rc3/8×G3/8B	147	14	18
FT10−842	FT10−843	Rc3/8×G1/2B	149		20
FT10−882	FT10−883	Rc3/8×R3/8	147		18
FT10−892	FT10−893	Rc3/8×R1/2	149		20
FT10−932	FT10−933	Rc1/2×G3/8B	144	17	18
FT10−942	FT10−943	Rc1/2×G1/2B	146		20
FT10−982	FT10−983	Rc1/2×R3/8	144		18
FT10−992	FT10−993	Rc1/2×R1/2	146		20



FT10−□□□

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	E	F
FT11−332	FT11−333	G3/8×G3/8B	175	16	18
FT11−342	FT11−343	G3/8×G1/2B			20
FT11−382	FT11−383	G3/8×R3/8			18
FT11−392	FT11−393	G3/8×R1/2			20
FT11−432	FT11−433	G1/2×G3/8B		18	18
FT11−442	FT11−443	G1/2×G1/2B			20
FT11−482	FT11−483	G1/2×R3/8			18
FT11−492	FT11−493	G1/2×R1/2			20
FT11−832	FT11−833	Rc3/8×G3/8B	177	16	18
FT11−842	FT11−843	Rc3/8×G1/2B	179		20
FT11−882	FT11−883	Rc3/8×R3/8	177		18
FT11−892	FT11−893	Rc3/8×R1/2	179		20
FT11−932	FT11−933	Rc1/2×G3/8B	174	18	18
FT11−942	FT11−943	Rc1/2×G1/2B	177		20
FT11−982	FT11−983	Rc1/2×R3/8	174		18
FT11−992	FT11−993	Rc1/2×R1/2	176		20



FT11−□□□

ジョイント1

圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。

接続形式：
FJ10　メス×オスジョイント
FJ11　メス×メスジョイント

最高使用圧力：　(MPa)

	黄銅製	鉄　製	ステンレス製
FJ1□	50	100	100

使用流体温度：
80℃以下

接液部材質：
黄銅製　C3604BD
鉄製　SGD400-D
ステンレス製　SUS316

外　装：
黄銅製　生地
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地

質　量：
約0.1kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F J 1	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ジョイント			①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番							選択仕様				付加仕様（オプション）							

モデル	0	メスネジ×オスネジ
	1	メスネジ×メスネジ

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理

⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

メスーオスジョイント

形番 黄銅製	形番 鉄　製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(オス)	A	E	F	B×C六角
FJ10−231	FJ10−232	FJ10−233	G1/4×G3/8B	36	14	18	19×21.9
FJ10−241	FJ10−242	FJ10−243	G1/4×G1/2B	38		20	22×25.4
FJ10−321	FJ10−322	FJ10−323	G3/8×G1/4B	36	16	16	22×25.4
FJ10−341	FJ10−342	FJ10−343	G3/8×G1/2	40		20	
FJ10−421	FJ10−422	FJ10−423	G1/2×G1/4B	38	18	16	27×31.2
FJ10−431	FJ10−432	FJ10−433	G1/2×G3/8B	40		18	
FJ10−261	FJ10−262	FJ10−263	G1/4×R1/8		14		19×21.9
FJ10−271	FJ10−272	FJ10−273	G1/4×R1/4	34		16	
FJ10−281	FJ10−282	FJ10−283	G1/4×R3/8	36		18	
FJ10−291	FJ10−292	FJ10−293	G1/4×R1/2	38		20	22×25.4
FJ10−361	FJ10−362	FJ10−363	G3/8×R1/8		16		22×25.4
FJ10−371	FJ10−372	FJ10−373	G3/8×R1/4	36		16	
FJ10−381	FJ10−382	FJ10−383	G3/8×R3/8	38		18	
FJ10−391	FJ10−392	FJ10−393	G3/8×R1/2	40		20	
FJ10−471	FJ10−472	FJ10−473	G1/2×R1/4	38	18	16	27×31.2
FJ10−481	FJ10−482	FJ10−483	G1/2×R3/8	40		18	
FJ10−491	FJ10−492	FJ10−493	G1/2×R1/2	42		20	
FJ10−2B1	FJ10−2B2	FJ10−2B3	G1/4×1/4NPT	34	14	16	19×21.9
FJ10−2C1	FJ10−2C2	FJ10−2C3	G1/4×3/8NPT	36		18	
FJ10−2D1	FJ10−2D2	FJ10−2D3	G1/4×1/2NPT	38		20	
FJ10−3B1	FJ10−3B2	FJ10−3B3	G3/8×1/4NPT	36	16	16	22×25.4
FJ10−3C1	FJ10−3C2	FJ10−3C3	G3/8×3/8NPT	38		18	
FJ10−3D1	FJ10−3D2	FJ10−3D3	G3/8×1/2NPT	40		20	
FJ10−4B1	FJ10−4B2	FJ10−4B3	G1/2×1/4NPT	38	18	16	27×31.2
FJ10−4C1	FJ10−4C2	FJ10−4C3	G1/2×3/8NPT	40		18	
FJ10−4D1	FJ10−4D2	FJ10−4D3	G1/2×1/2NPT	42		20	
FJ10−731	FJ10−732	FJ10−733	Rc1/4×G3/8B	36	12	18	19×21.9
FJ10−741	FJ10−742	FJ10−743	Rc1/4×G1/2B	38		20	22×25.4
FJ10−831	FJ10−832	FJ10−833	Rc3/8×G3/8B	38	14	18	22×25.4
FJ10−841	FJ10−842	FJ10−843	Rc3/8×G1/2B	40		20	
FJ10−931	FJ10−932	FJ10−933	Rc1/2×G3/8B	40	17	18	27×31.2
FJ10−941	FJ10−942	FJ10−943	Rc1/2×G1/2B	42		20	







FJ10−□□□

メスーメスジョイント

形番 黄銅製	形番 鉄　製	形番 ステンレス製	d1×d2 (メス)(メス)	A	E	F	B×C六角
FJ11−2B1	FJ11−2B2	FJ11−2B3	G1/4×1/4NPT	33	14	12	19×21.9
FJ11−2C1	FJ11−2C2	FJ11−2C3	G1/4×3/8NPT	38		14	22×25.4
FJ11−2D1	FJ11−2D2	FJ11−2D3	G1/4×1/2NPT	42		17	27×31.2
FJ11−3B1	FJ11−3B2	FJ11−3B3	G3/8×1/4NPT	38	16	12	22×25.4
FJ11−3C1	FJ11−3C2	FJ11−3C3	G3/8×3/8NPT			14	
FJ11−3D1	FJ11−3D2	FJ11−3D3	G3/8×1/2NPT	42	18	17	27×31.2
FJ11−4B1	FJ11−4B2	FJ11−4B3	G1/2×1/4NPT			12	
FJ11−4C1	FJ11−4C2	FJ11−4C3	G1/2×3/8NPT			14	
FJ11−4D1	FJ11−4D2	FJ11−4D3	G1/2×1/2NPT			17	
FJ11−771	FJ11−772	FJ11−773	Rc1/4×Rc1/4	32	12	12	19×21.9
FJ11−781	FJ11−782	FJ11−783	Rc1/4×Rc3/8	34		14	22×25.4
FJ11−791	FJ11−792	FJ11−793	Rc1/4×Rc1/2	37		17	27×31.2
FJ11−881	FJ11−882	FJ11−883	Rc3/8×Rc3/8	36	14	14	22×25.4
FJ11−891	FJ11−892	FJ11−893	Rc3/8×Rc1/2	39		17	27×31.2
FJ11−991	FJ11−992	FJ11−993	Rc1/2×Rc1/2	42	17		





FJ11−□□□

ジョイント2

圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。

接続形式：
FJ20、FJ21　ユニオンメスジョイント×ソケット
FJ22　ユニオンメスジョイント×ソケット
FJ30　ユニオンメスジョイント×オスジョイント

最高使用圧力：　(MPa)

	黄銅製	鉄　製	ステンレス製
FJ20、FJ21	15	22.5	22.5
FJ22	—	35	35
FJ30	20	50	50

使用流体温度：
80℃以下

接液部材質：
黄銅製　C3604BD
鉄製　SGD400-D
ステンレス製　SUS316

外　装：
黄銅製　生地
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地

質　量：
約0.1kg～約0.25kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F J	□	□	—	□	□	□	—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ジョイント				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番								選択仕様				付加仕様（オプション）							

モデル	2	0	ユニオンメスジョイント×ソケット
	2	1	ユニオンメスジョイント（左ネジ）×ソケット
	2	2	ユニオンメスジョイント×ソケット
	3	0	ユニオンメスジョイント×オスジョイント

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理

⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示下さい。）提出図、ミルシート

ご注意
本製品の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付または振動のある箇所への取付は避けて下さい。

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

ユニオン式パイプジョイント

形番 黄銅製	形番 鉄　製	形番 ステンレス製	$d_1 \times d_2$ (メス)(ソケット)	E	H	d_3	B×C六角
FJ20−361	FJ20−362	FJ20−363	G3/8×φ6	13	21	10.5	22×25.4
FJ20−381	FJ20−382	FJ20−383	G3/8×φ8			13	
FJ20−301	FJ20−302	FJ20−303	G3/8×φ10				
FJ20−311	FJ20−312	FJ20−313	G3/8×1/8B				
FJ20−461	FJ20−462	FJ20−463	G1/2×φ6	15	23	10.5	27×31.2
FJ20−481	FJ20−482	FJ20−483	G1/2×φ8			13	
FJ20−401	FJ20−402	FJ20−403	G1/2×φ10				
FJ20−411	FJ20−412	FJ20−413	G1/2×1/8B				
FJ21−361	FJ21−362	FJ21−363	G3/8左ネジ×φ6	13	21	10.5	22×25.4
FJ21−381	FJ21−382	FJ21−383	G1/2左ネジ×φ8			13	
FJ21−301	FJ21−302	FJ21−303	G3/8左ネジ×φ10				
FJ21−311	FJ21−312	FJ21−313	G3/8左ネジ×1/8B				





ユニオン式パイプジョイント

形番 黄銅製	形番 鉄　製	形番 ステンレス製	$d_1 \times d_2$ (メス)(ソケット)	D	E	F	G	H	B×C六角
—	FJ22−332	FJ22−333	G3/8×17.8	26	13	10	22	21	22×25.4
—	FJ22−342	FJ22−343	G3/8×22.2	32					
—	FJ22−362	FJ22−363	G3/8×27.7	40		13	25		
—	FJ22−422	FJ22−423	G1/2×14.3	23	15	13	25	23	27×31.2
—	FJ22−432	FJ22−433	G1/2×17.8	26		10	22		
—	FJ22−442	FJ22−443	G1/2×22.2	32					
—	FJ22−462	FJ22−463	G1/2×27.7	40		13	25		



ユニオン式パイプジョイント

形番 黄銅製	形番 鉄　製	形番 ステンレス製	$d_1 \times d_2$ (メス)(オス)	A	E	F	G	H	B×C六角	$B_1 \times C_1$六角
FJ30−321	FJ30−322	FJ30−323	G3/8×G1/4B	61	13	16	—	21	22×25.4	19×21.9
FJ30−331	FJ30−332	FJ30−333	G3/8×G3/8B	63		18				
FJ30−341	FJ30−342	FJ30−343	G3/8×G1/2B	65		20				22×25.4
FJ30−421	FJ30−422	FJ30−423	G1/2×G1/4B	61	15	16		23	27×31.2	19×21.9
FJ30−431	FJ30−432	FJ30−433	G1/2×G3/8B	63		18				
FJ30−441	FJ30−442	FJ30−443	G1/2×G1/2B	65		20				22×25.4
FJ30−371	FJ30−372	FJ30−373	G3/8×R1/4	61	13	16	—	21	22×25.4	19×21.9
FJ30−381	FJ30−382	FJ30−383	G3/8×R3/8	63		18	6.5			
FJ30−391	FJ30−392	FJ30−393	G3/8×R1/2	65		20	8			22×25.4
FJ30−471	FJ30−472	FJ30−473	G1/2×R1/4	61	15	16	6	23	27×31.2	19×21.9
FJ30−481	FJ30−482	FJ30−483	G1/2×R3/8	63		18	6.5			
FJ30−491	FJ30−492	FJ30−493	G1/2×R1/2	65		20	8			22×25.4





ジョイント3

圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。

接続形式：
FJ47　ユニオンメスジョイント×JISフランジ
FJ34　三方ツギテ

最高使用圧力：　(MPa)

	鉄　製	ｽﾃﾝﾚｽ製
FJ34	50	50
FJ47	フランジによる	

使用流体温度：
80℃以下

接液部材質：
鉄製　FJ47　SGD400-D，S25C
　　FJ34　SGD400-D，SF440A，C1100P
ステンレス製　SUS316

外　　装：
鉄製　Niメッキ
ステンレス製　生地

質　　量：
約0.5kg

ご注意
パッキンは付属していませんので別途要求して下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F J			—				—	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ジョイント				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番								選択仕様				付加仕様（オプション）							

モデル	4	7	ユニオンメスジョイント×JISフランジ
	3	4	三方ツギテ

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理

⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、ミルシート

ご注意
FJ47の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付または振動のある箇所への取付は避けて下さい。

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

ユニオン式パイプジョイント（メスネジG3／8）

形番 鉄製	形番 ステンレス製	フランジ呼び	D	t	f	g	C	h
FJ47-332	FJ47-333	JIS10K 16K 10A RF	90	12	1	46	65	15
FJ47-342	FJ47-343	JIS10K 16K 15A RF	95			51	70	
FJ47-362	FJ47-363	JIS10K 16K 20A RF	100	14		56	75	
FJ47-832	FJ47-833	JIS 20K 10A RF	90			46	65	
FJ47-842	FJ47-843	JIS 20K 15A RF	95			51	70	
FJ47-862	FJ47-863	JIS 20K 20A RF	100	16		56	75	

ユニオン式パイプジョイント（メスネジG1／2）

形番 鉄製	形番 ステンレス製	フランジ呼び	D	t	f	g	C	h
FJ47-432	FJ47-433	JIS10K 16K 10A RF	90	12	1	46	65	15
FJ47-442	FJ47-443	JIS10K 16K 15A RF	95			51	70	
FJ47-462	FJ47-463	JIS10K 16K 20A RF	100	14		56	75	
FJ47-932	FJ47-933	JIS 20K 10A RF	90			46	65	
FJ47-942	FJ47-943	JIS 20K 15A RF	95			51	70	
FJ47-962	FJ47-963	JIS 20K 20A RF	100	16		56	75	

三方ツギテ（メスネジ×オスネジ×閉止栓）

形番 鉄製	形番 ステンレス製	d_1×d_2×d_3	A	E	F	B×C六角
FJ34-332	FJ34-333	G3／8×G3／8B×G3／8	42	16	18	19×21.9
FJ34-442	FJ34-443	G1／2×G1／2B×G1／2	44	18	20	22×25.4

ユニオン式パイプジョイント

（メスネジG3／8）



（メスネジG1／2）



三方ツギテ



パッキン（平パッキン、レンズパッキン）

圧力計等ストレートネジのシートに用い、各種配管材質及びサイズに合わせ、ご使用頂けます。

接続形式：
平パッキン、レンズパッキン

材　　質：
平パッキン……銅製（C1100P）、樹脂製（PTFE）、皮製、
ノンアスベスト対応品
レンズパッキン…銅製（C1100BD）、ステンレス製（SUS316）

ネジ径：
平パッキン……G1／4、G3／8、G1／2
レンズパッキン…G3／8、G1／2（共用）

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

FJ	8	0	—				—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
パッキン				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル	8	0	平パッキン、レンズパッキン	

⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、ミルシート

※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

レンズパッキン

形　番	材　質	ネジ径
FJ80−001	銅　製 （C1100BD）	G3／8 G1／2 （共用）
FJ80−003	ステンレス製 （SUS316）	

＊G1／4も対応可能です。

平パッキン

形　番				D	ネジ径
銅　製 （C1100P）	樹脂製 （PTFE）	皮　製	ノンアスベスト 対応品		
FJ80−201	FJ80−204	FJ80−206	FJ80−207	11	G1／4
FJ80−301	FJ80−304	FJ80−306	FJ80−307	14	G3／8
FJ80−401	FJ80−404	FJ80−406	FJ80−407	18	G1／2

圧力計パッキンの使用範囲

圧力計用パッキンの
温度と最高使用圧力の関係



レンズパッキン



平パッキン



ハリヌキ・ハンマ

●ハリヌキ・ハンマは圧力計調整の際に使用する専用工具です。

ご注意
検査証印及び基準適合証印付圧力計は、お客様での調整は出来ませんのでご了承下さい。

形番構成　ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

モデルNo.

F S 2 0	—	0	0		—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ハリヌキ		①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番						選択仕様				付加仕様（オプション）							

③ ハリ径	1	φ0.7（細）
	2	φ1.2（標準）



FS20−00□

モデルNo.

F S 2 1	—	0	0	1	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ハンマ		①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
形番						選択仕様				付加仕様（オプション）							



※仕様項目がない場合は、Xをご指定下さい。

FS21−001